

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Verglasungsdichtung für Fenster | 12 mm Breite | ... (Artikelnummer: F1473)



Beschreibung:

Die Verglasungsdichtung F1473 in der Farbe Schwarz wird zwischen Glasscheibe und Glashalteleiste von Alu- und Kunststofffenstern montiert. Dort sorgt die Dichtung zuverlässig dafür, dass das Glas an seiner vorgesehenen Position hält. Weiter verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, bieten Verglasungsdichtungen auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität. Außerdem lässt sie die Wärme nicht aus dem Raum entweichen.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 16 mm
Breite: 12 mm
Hohlkammer: 2
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit äußert sich in der Produktion von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Zur Information für Sie: Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos hinzufügen.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6 10965 Berlin Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmögliches Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,58 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817029084

Farbe: Schwarz

Hohlkammern: 2

Material: CEGRAN

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



