


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Kühlschrankdichtung Meterware | 19 mm Höhe | Far ... (Artikelnummer: KUE0030)



## Beschreibung:

Die Kühlschrankdichtung KUE0030 in der Farbe Schwarz aus Moosgummi ist ein Steckprofil, welches zum abdichten von Kühlschränken und -truhen verwendet werden kann. Kühlschränke zählen zu den größten "Energiefressern" im Haushalt, ins besondere dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kühlgerät nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen kann. Um die Temperatur anschließend zu regulieren und das Kühlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit leistungsstarken Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken in die dafür vorgesehenen Stellen am Kühlschrank.

### **Details zum Dichtungsprofil**

Höhe: 19 mm
Breite: 24,5 mm
Nutbreite: 10 mm
Hohlkammer: keine
Befestigung: Steckprofil
Material: Moosgummi

Ohne Magnet

Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage werden gemäß §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände betrachtet, da sie bei bestimmungsmäßigem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt stehen.

# Unsere Kühlschrankdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Dichtung vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen.

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6 10965 Berlin Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Die Ränder des Kühlschrankes sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Gummidichtung angebracht wird.

- 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze.
- 3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 10,75 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817041048

Farbe: Schwarz
Einbauart: Ohne Magnet
Material: Moosgummi
Profilart: Steckprofil
Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 24 Höhe in mm: 19 Nutbreite (in mm): 10

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link** 

