



PVC Kunststoff-Handlauf F 408/40 x 8 mm Made in Germany

- Langjährig bewährte Spitzenqualität aus deutscher Fertigung
- Höchste Ansprüche in Maß- und Formhaltigkeit durch modernste Fertigungstechnologie
- Gesundheitlich unbedenklich, keine Schwermetalle
- Extreme Langlebigkeit durch hochwertige Rohstoffe
- Leichte und sichere Verarbeitung durch bestes Klemmverhalten auch in schwierigen Bereichen z. B. enge Radien und Anschlusskrümmungen
- Auf Grund der Formstabilität lässt sich das Material auch im Außenbereich einsetzen und hält großen Temperaturunterschieden und Umwelteinflüssen stand
- Bis 25 Meter am Stück
- Lässt sich auf Untergurte (Trägerprofile) mit dem Maß 40 x 8 mm aufziehen
- In vielen Größen und Farben erhältlich

Anfragen bei unserem Spezialisten:
marcel.fricke@graf-dichtungen.de



■ BL0385 schwarz
■ BL0395 mattweiss
■ SP0361 grau metallic
■ SP0362 lichtgrau 606
■ SP0363 grau RAL 9006
■ SP0364 grün
■ SP0365 blau metallic
■ SP0366 blau RAL 5002

■ SP0367 rot
■ SP0368 Buche hell
■ SP0369 Eiche hell
■ SP0370 rostbraun
■ SP0371 goldfarben

Abnahmemenge auf Anfrage

Endkappen, PVC Reinigungs- und Versiegelungspolitur und PVC Spezialkleber für die Handläufe auf Anfrage.

 Tipp vom Profi



Bicothermic Profi Aufwärmgerät für PVC Handläufe

Ideal für das Aufziehen über viele Meter – auch in engen Kurven

Damit das Aufziehen von PVC-Handläufen sicher, mühelos und schnell geht, ist ein professionelles Heizgebläse von großem Vorteil.

An unserem Profi Aufwärmgerät müssen keinerlei Einstellungen vorgenommen werden – einschalten und los geht es!

Tipp: Verwendung des Bicothermic Heizgebläses bei engen Kurven

Beim Aufziehen von engen Kurven wird die maximale Temperatur benötigt. Hierzu den Reißverschluss des Luftführungsschlauches etwa bis zur Hälfte öffnen. So entstehen keine großen Wärmeverluste durch die Länge des Schlauches und Sie können näher an der Wärmequelle arbeiten.

Zum Aufziehen schiebt man den Handlauf durch den Luftführungsschlauch des Heizgebläses. Das Material erwärmt sich schnell bis zum Kern und wird elastisch wie Weichgummi. So kann der erwärmte PVC Handlauf an der Unterseite leicht aufgebogen, und von oben auf das Trägerprofil gedrückt werden. Der PVC Handlauf lässt sich mühelos und ohne Unterbrechung auf das Trägerprofil aufziehen.

Leihen statt kaufen

Das Aufwärmgerät verleihen wir ihnen gerne. Bitte melden Sie sich eine Woche vorher, damit wir Ihren Wunschtermin erfüllen können.

Sollten Sie sich das Gerät per Paketdienst schicken lassen wollen, gilt die Leihgebühr ab dem Tag des Versands bis zum Wiedereintreffen der Maschine.

Verliehen wird das Gerät in einer Kunststofftransportbox (ABS) mit Griff und kann so mit seinen ca. 5 kg Gewicht bequem transportiert werden. Inhalt: Aufwärmgerät Bicothermic mit Tragegurt, Lüftungsschlauch, Heizbeil und Bedienungsanleitung.

SP9110 Ein Tag Verleihdauer

SP9111 Ein Wochenende Verleihdauer
(Freitag Nachmittag bis Montag früh)

Technische Daten:

Hersteller: Bicothermic

Typ: SIS

220 V Wechselstrom / 1620 Watt

Gewicht ca. 4,5 kg mit Zubehör

Versandgewicht ca. 6 kg

