# Schlauchdichtung fur Holzfenster und -turen | 4 ... (Artikelnummer: SP5002)




## Beschreibung:

Die **Schlauchdichtung SP5002 in der Farbe Braun** hat einen Tannenbaumfu und eignet sich besonders fur Turen und Fenster aus Holz. Sie verfugt uber einen Faden als Dehnungssperre. Wird die Dichtung korrekt angebracht, erhoht sie spurbar die Warmedammung Ihrer Wohneinheit und sorgt fur einen guten Larmschutz. Aufgrund des verwendeten Materials, bietet diese Dichtung ein hervorragendes Ruckstellvermogen und zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilitat aus. Schlauchdichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turen und Fenster und vermogen es deren Lebensdauer zu erhohen und ihre Effizienz sicherzustellen.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Hohe: 8,5 mm
- Breite: 4,5 mm
- O -Schlauch (auen): 4 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Zur Information fur Sie:** Wir schneiden bei jedem Verkauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial haben.

## Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein windundurchlassiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 1,19 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 25.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817064733 |
| **Farbe:** | Braun |
| **Nutbreite in mm:** | 3 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | Silikon |
| **Mae (H x B):** | 8,5 x 4,5 mm |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Fuform:** | Tannenbaum |
| **Auendurchmesser:** | 4 |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 4 |