


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Schall-Ex Duo L-15/30 WS Absenkdichtung von Athm ... (Artikelnummer: SP5341)



# Beschreibung:

#### Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Schall-EX Duo L-15/30 WS Absenkdichtung SP5341** von Athmer ist eine automatische Türabdichtung. Sie hält zuverlässig Zugluft aus Räumen fern und sorgt dafür, dass Heizwärme nicht mehr ungehindert nach außen dringen kann. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldämmwert und eine robuste, langlebige Innenmechanik.

## **Technische Daten zur Absenkdichtung**

• Lieferlänge: 833 mm (für 860 mm Normtür)

Höhe: 30 mmBreite: 14,8 mm

• Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend

• Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

• gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus

- optimale Bodenanpassung dank Parallelauslösung
- zweiseitige Auslösung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

**Zur Information für Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Für die Dichtung ist es nötig eine Nut in die Tür zu fräsen. Anschließend wird die Absenkdichtung von unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigefügt.

Ihr Preis: 64,38 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.10.2025

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Verpackungseinheit: Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817051757 **Farbe:** Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 15 mm

Einbauart: Zum Einfräsen
Material: Aluminium
Länge: 833 mm

**DIN-Richtung:** Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 14 mm

Hersteller: Athmer oHG

Türart: Außentür, Innentür

**Kürzbar um:** 125 mm

**Für** Ja

Feuerschutztüren:

Niederlassungen Produkt-Link

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

