

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Klebedichtung für Türen und Fenster | 7 mm Brei ... (Artikelnummer: SP5197)



# Beschreibung:

Die **Klebedichtung SP5197 in der Farbe Weiß** ist eine selbstklebende V-Dichtung. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist.

Mit dieser Dichtung können Sie sämtliche Fenster und Türen abdichten und somit verhindern, dass kalte Außenluft eindringt. Zudem verhindert sie das entweichen von Wärme.

Die Preise sind Meterpreise und diese Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: WeißHöhe: 8 mmBreite: 7 mm

Hohlkammer: keineMaterial: Silikon

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- **2. Schritt:** Legen Sie das Dichtungsgummi an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
- **3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- **4. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Verarbeitungshinweis:** Die beiden Klebestreifen auf der Dichtung sollten beim Entfernen der Schutzfolie unversehrt bleiben und nicht abgezogen werden.

**Ihr Preis:** 3,28 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817050330

Farbe: Weiß
Material: Silikon
Maße: 8 x 7 mm

Selbstklebend: Ja

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 1-8

Form: V-Dichtung

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

