

Herbst-Bundle | SP6102 + Graf-Cut | Farbe: grau (Artikelnummer: SP6716)



Beschreibung:

Das **Herbst-Bundle SP6716** kombiniert die [Holzzargendichtung SP6102 in Grau](#) (25 Meter) mit einem [Graf-Cut Werkzeug](#) – ideal für die fachgerechte Abdichtung und saubere Schnitfführung. Die Dichtung schützt zuverlässig vor Zugluft, Kälte und Lärm und sorgt zugleich für ein sanftes Türschließen.

Über die Farbkacheln oben können Sie auch weitere Farbvarianten auswählen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 12 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH-konform
- Verträglich mit Acrylat- und umweltfreundlichen Lacken
- Ohne gefährliche Chemikalien
- Langlebig und wartungsfrei

Details zum Graf-Cut

- Maße: 3 × 10 × 2,6 mm
- Farbe: Orange
- Hilft bei exakten Gehrungsschnitten
- Robust, handlich und langlebig

Zur Information: Kostenloser Dichtungszuschnitt von 3–5 cm pro 5 Meter inklusive.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Montage-Tipp:

1. Nut reinigen.
2. Dichtung sanft eindrücken, ohne zu dehnen.
3. Mit dem Graf-Cut perfekte Eckverbindungen schneiden.

Ihr Preis: 79,99 € pro Einh.
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.12.2025

Verpackungseinheit: Einh.

EAN/GTIN Code: 4052817138632

Farbe: Grau

Nutbreite in mm: 4 mm

Falzbreite in mm: 12 mm

Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 12 x 12 mm

Selbstklebend: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

