


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

#### Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: BL0064)



## Beschreibung:

Die Holzzargendichtung BL0064 in der Farbe Beige ist typischerweise zum Abdichten und Dämmen von Haustüren und Innentüren geeignet. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, deutlich vermindert werden.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: Beige
Höhe: 13 mm
Breite: 13 mm
Falzbreite: 12 mm
Nutbreite: 4 mm
Hohlkammer: 2
Material: CEGRAN®

#### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Verwirklichung unseres nachhaltigen Ansatzes findet statt durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind
- Zu 100% recyclingfähig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 4,46 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817003169

Farbe: Beige
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 12 mm
Hohlkammern: 2

Montageart:Zum EinnutenMaterial:CEGRANMaße:13 x 13 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 9

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link