

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Holzzargendichtung für Holztüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F1880)



Beschreibung:

Die Holzzargendichtung F1880 in der Farbe Grau besitzt eine Abdecklippe, mit der sie den fehlenden Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusätzlich die Verstellschrauben der Bänder überdeckt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

Farbe: Grau
Höhe: 16 mm
Breite: 12,5 mm
Falzbreite: 12 mm
Nutbreite: 3 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,07 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817031933

Farbe: Grau
Nutbreite in mm: 2,8 mm
Falzbreite in mm: 12 mm
Material: CEGRAN
Maße: 12 x 15

Selbstklebend: 0 **Für Brandschutztüren:** Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Teleform (40, 0), 20, 2475, 4004, 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

