


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex Strahlenschutz WS Absenkdichtung von A... (Artikelnummer: BW0381)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Schall-EX Strahlenschutz WS Absenkdichtung BW0381** von Athmer kann für Türen mit Anforderungen an den Strahlenschutz verwendet werden. Sie ist nach DIN 6834 für Strahlenschutztüren geeignet. Zudem bietet Sie einen hervorragenden Schallschutz und ist Barrierefrei.

Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Lieferlänge: 833 mm (für 865 mm Normtür)

Höhe: 30 mmBreite: 19,7 mm

• Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend, Bleigummi

• Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- zweiseitige Auslösung
- Geeignet für Strahlenschutztüren nach DIN 6834
- kürzbar um max. 125 mm

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigefügt.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Talofon: 149 (0) 89 2175 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 136,12 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 27.10.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817096529
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 19,7 mm
Einbauart: Zum Einfräsen
Material: Silikon, Bleigummi

Länge: 833 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 12 mm

Türart: Außentür, Innentür

Kürzbar um: 125 mm **Für** Nein

Feuerschutztüren:

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Teleform (40) 00 2475 4004 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

