


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Flügelfalzdichtung für Schörghuber Spezialtüren ... (Artikelnummer: SP0264)



Beschreibung:

Die Flügelfalzdichtung SP0264 in der Farbe Schwarz wird für Rauchund Feuerschutztüren von Schörghuber verwendet. Geeignet ist sie hier
für gefälzt Türblattkanten, Schlagleisten und Oberblenden.
Wird die Dichtung als zusätzlicher Anschlag an Türen und Fenster
angebracht, kann das Eindringen von Rauch verhindert werden werden.
Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch
unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen
werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen
Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Zudem haben Dichtungen
einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wärmequalität Ihres
Haushaltes.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 19 mm
Breite: 11 mm
Falzhöhe: 13 mm
Nutbreite: 3 mm
Hohlkammer: 1
Typ: C 762
Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schenken wir

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie immer genug Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Resultat erzielt.

Ihr Preis: 12,00 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817084700

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 3 mm
Falzbreite in mm: 13 mm
Hohlkammern: 1

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Selbstklebend: Nein Für Brandschutztüren: Ja

Hersteller: Schörghuber

Dichtet ab bis zu ... mm: 12

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

