Flugelfalzdichtung fur Schorghuber Spezialturen ... (Artikelnummer: SP0264)



Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung SP0264 in der Farbe Schwarz** wird fur Rauch- und Feuerschutzturen von Schorghuber verwendet. Geeignet ist sie hier fur gefalzt Turblattkanten, Schlagleisten und Oberblenden.
Wird die Dichtung als zusatzlicher Anschlag an Turen und Fenster angebracht, kann das Eindringen von Rauch verhindert werden werden. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung konnen auch unterschiedliche Abstande zwischen Flugel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhohter Widerstand gegen Witterungseinflusse und Larmschutz erreicht. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Warmequalitat Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 19 mm
- Breite: 11 mm
- Falzhohe: 13 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Typ: C 762
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Als Auskunft fur Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schenken wir

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, damit Sie immer genug Material haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Resultat erzielt.

Ihr Preis: 12,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817084700
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Ja
Hersteller:	Schorghuber
Dichtet ab bis zu ... mm:	12