

Dusch-Magnetprofil 180 Winkel | 6 - 8 mm Glass ... (Artikelnummer: SP0015)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschdichtung SP0015** ist ein fluchtendes Dusch- Magnetprofil mit einem 180 Winkel. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Magnetummantelung ist wei. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

- Länge: 2 Meter
- Höhe: 11 mm (einzeln)
- Breite: 27 mm (einzeln)
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke**
- für Eckdusche und Funckdusche geeignet
- mit Magnet

Pflegeempfehlung: Benutzen Sie zur Reinigung dieses Profils bitte ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Lebensdauer der Dichtung wird durch UV-Einstrahlung, örtliche Gegebenheiten und Pflegeverfahren beeinflusst.

Ihr Preis: 32,13 pro Paar
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 22.06.2026

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Verpackungseinheit: Paar

EAN/GTIN Code: 4052817044162

Farbe: Transparent

Glasstarke: 6-8 mm

Duschkabinentyp: Eckdusche, Faltwand, Funfeckdusche, Nische, Runddusche, Viertelkreis

Magnet: Mit Magnet

Einbauart: Mit Magnet

Material: PVC

Lange: 2010 mm

Einbauort: Für die Glastür

Montage: Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

