

Anschlagdichtung mit Lippe fur Fenster | 9 mm Ho ... (Artikelnummer: F1083)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1083 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu schliet den Spalt zwischen Fensterflgel und Fensterrahmen und verhindert so das Eindringen von Zugluft. Diese Dichtung erhoht die Larmschutzwerte Ihrer Fenster und Turen erheblich. Zudem wird, dank der Formgebung dieser Anschlagdichtung, das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat aufzuweisen.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen in den Ecken geschlossenen Dichtungsrahmen oder - *noch einfacher* - zusatzlich 4 Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Lange mit etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die [Ecke E01083](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 9,4 mm
- Breite: 12,2 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Die Verwendung von wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken ist fur die Dichtung geeignet
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraee 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- Wir streben danach, Nachhaltigkeit durch Produkte zu realisieren, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Zur Information für Sie: Kaufen Sie bei uns Dichtungen und erhalten Sie eine kostenfrei Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungsänge.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 6,38 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.07.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817025703
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	9,4 x 12,2 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

