

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Anschlagdichtung für Heroal Fenster | 9,5 mm Höh ... (Artikelnummer: F1081)



## Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F1081 in der Farbe Schwarz mit Schlauch eignet sich für Heroal Fenster. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Anschlagdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 9,5 mm
Breite: 9,5 mm
Nutbreite: 5 mm
Hohlkammer: 2
Material: CEGRAN®

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Hinweis für Sie:** Wir gewährleisten Ihnen bei jeder Dichtung kostenlos zusätzliche 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link** 



www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,38 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817025680

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 5 mm
Hohlkammern: 2

Material: CEGRAN Maße: 9,5 x 10

Selbstklebend: 0 Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

