


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex Slide & Lock L-24/20 WS Absenkdichtung ... (Artikelnummer: BW0439)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Schall-EX Slide & Lock L-24/20 WS Absenkdichtung BW0439 von Athmer ist eine automatische Türabdichtung. Sie wird bei Schiebetüren ohne Verriegelung benutzt. Diese Absenkdichtung hilft Zugluft zu stoppen und sorgt dafür, dass keine warme Luft mehr aus dem Raum entweichen kann. Durch den integrierten Haftmagnet wird das unbeabsichtigte Öffnen der Tür verhindert. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldämmwert, weshalb sie sich auch perfekt zum Einbau an Wohnungs- und Haustüren eignet.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Lieferlänge: 708 mm (für 735 mm Normtür)

Höhe: 24 mmBreite: 20 mm

• Nutmaß: 24 mm breit x 20 mm tief

• Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend

• Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Für die Dichtung ist es nötig eine Nut in die Tür zu fräsen. Anschließend wird die Absenkdichtung von unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt.

Ihr Preis: 90,20 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 04.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817102831 **Farbe:** Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 24 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium Tonge: 708 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 16 mm
Hersteller: Athmer oHG
Türart: Schiebetür
Kürzbar um: 150 mm
Für Ja

Feuerschutztüren:

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

