

## Holzzargendichtung für Haustüren | 4 Nutbreite | ... (Artikelnummer: BL0390)



### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung BL0390 in der Farbe Beige** kann zum Abdichten und Dämmen von Holzturen verwendet werden. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Dichtungen aus Silikon sind besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Zudem zeichnet sich diese Holzzargendichtungen durch eine erhöhte Temperaturbeständigkeit aus.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Höhe: 12,7 mm
- Breite: 11,4 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: Silikon

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, setzen wir unsere nachhaltige Strategie um
- temperaturbeständig -60 C bis + 200 C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir bieten Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um die Dichtheit Ihrer Türen und Fenster sicherzustellen.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,59 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 17.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>            | 4052817005224         |
| <b>Farbe:</b>                    | Beige                 |
| <b>Nutbreite in mm:</b>          | 4 mm                  |
| <b>Falzbreite in mm:</b>         | 12 mm                 |
| <b>Hohlkammern:</b>              | 2                     |
| <b>Montageart:</b>               | Zum Einnuten          |
| <b>Material:</b>                 | Silikon               |
| <b>Mae (H x B):</b>              | 12,7 x 11,4 mm        |
| <b>Hersteller:</b>               | Deventer Profile GmbH |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b> | 10                    |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

