

## Anschlagdichtung mit Schlauch für VEKA Fenster | ... (Artikelnummer: SP1216)



### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP1216 in der Farbe Wei** mit Schlauch ist für VEKA Fenster geeignet, ebenso für u.a. Schuco Profilsysteme Schnicks AS / MF, System AS / M+A. Sie findet ihren Einsatz in allen Blendrahmen-, Riegel- und Pfostenprofilen. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert so das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtheit. Des Weiteren erhöht die Anschlagdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 12,1 mm
- Breite: 8,6 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 4,18 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817047477  
**Farbe:** Wei  
**Nutbreite in mm:** 4-5 mm  
**Falzbreite in mm:** 7 mm  
**Hohlkammern:** 2  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** CEGRAN  
**Mae (H x B):** 12,1 x 8,6 mm  
**Selbstklebend:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

