


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## EllenMatic Soundproof Omega Absenkdichtung von E... (Artikelnummer: SP6305)



# Beschreibung:

#### Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **EllenMatic Soundproof Omega Absenkdichtung SP6305** von Elton ist eine automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung. Sie kann aufgrund der Materialien und der Verarbeitung in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

Zudem verhindert die Absenkdichtung, dass warme Luft aus ihrer Wohnung entweichen kann, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert und ihre Heizkosten gesenkt werden.

Die **Doppeldicht-Automatic** ist eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe absenkt und hebt.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

Länge: 1028 mmHöhe: 30 mmBreite: 15 mm

• Lärmisolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)

Material der Dichtung: SilikonMaterial des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- kürzbar um max. 150 mm
- einseitige Auslösung an der Bandseite
- von Hand verstellbarer Auslöseknopf

**Zur Information für Sie:** Die Montage der EllenMatic Absenkdichtung erfolgt durch Anschrauben von unten, ohne seitliche Haltewinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigefügt.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

**Ihr Preis:** 51,92 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817097908
Farbe: Alu-werkblank
Einbauart: Zum Einfräsen
Material: Aluminium
Länge: 1028 mm

**DIN-Richtung:** Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 20 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Türart: Außentür;Innentür

**Kürzbar um:** 125 mm **Für** Nein

Feuerschutztüren:

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: 140 (0) 80 2175 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

