

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 12 mm Falz ... (Artikelnummer: BL0140)



## Beschreibung:

Die Flügelfalzdichtung BL0140 in der Farbe Beige findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen, wo sie dank ihrer besonderen Form für eine luftundurchlässigkeit sorgt. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte <u>Ecken für die</u> <u>Flügelfalzdichtung BL0140</u> .

### **Details zur Dichtung**

Farbe: Beige
Höhe: 19 mm
Breite: 9 mm
Falzhöhe: 12 mm
Nutbreite: 4 – 5 mm
Hohlkammer: 0
Material: CEGRAN®

#### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link** 



www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 4,66 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817080528

Farbe: Beige
Nutbreite in mm: 4-5 mm
Falzbreite in mm: 12 mm

Montageart:Zum EinnutenMaterial:CEGRANMaße:19 x 9 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 10

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

