Verglasungsdichtung fur Fenster | 8 mm Breite | ... (Artikelnummer: F3247)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F3247 in der Farbe Schwarz** wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Glashalteleiste von Heroal Fenstern montiert. Dort sorgt sie zuverlassig dafur, dass das Fensterglas an seiner vorgesehenen Position halt. Weiter verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Verglasungsdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat aufzuweisen. Auerdem lasst sie die Warme nicht aus dem Raum entweichen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 11,6 mm
- Breite: 7,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Nachhaltigkeit ist fur uns eine Prioritat, die wir durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, umsetzen.

Zur Information fur Sie: Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange kostenfrei hinzufugen.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,15 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817038345
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6 mm
Falzbreite in mm:	8 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	11,6 x 7,5 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	8