

## Klebedichtung | Spaltbreite: 2 4 mm | Farbe: s ... (Artikelnummer: BKL0011)



### Beschreibung:

Die **Klebedichtung BKL0011 in der Farbe Schwarz** ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil für Türen und Fenster ohne Dichtungsnut. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut halt, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 4,5 mm
- Breite: 19 mm
- Spaltbreite: 2 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Verwendung von wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und allen umweltfreundlichen Lacken ist mit der Dichtung möglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

### Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kurzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.

**3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, sorgsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.

**4. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Praktischer Tipp:** Belassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung, während Sie die Schutzfolie abziehen, und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

**Ihr Preis:** 5,30 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 23.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817002346
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	6 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	19 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Aufkleben
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	4,5 x 19 mm
<b>Selbstklebend:</b>	1
<b>Hersteller:</b>	Deventer Profile GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	2-4
<b>Form:</b>	V-Dichtung

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

