


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Dachfensterdichtung für Velux Fenster | Höhe: 12 ... (Artikelnummer: SP1030)



## Beschreibung:

Die Dachfensterdichtung SP1030 in der Farbe Weiß ist ein Dichtungsprofil für Braas / Dörken, Roto und Velux Dachflächenfenster. Diese Dichtung gewährleistet bei richtigem und rechtzeitigem Austausch besonders hohe Wasserundurchlässigkeit bzw. Schlagregendichtheit. Ihre besondere Form gewährleistet eine optimale Schall-, Rauch- und Kälteisolierung. Zudem hält sie feuchte Luft von der Dämmebene fern und verhindert somit die Bildung von Schimmel.

### **Details zur Dichtung**

Farbe: WeißHöhe: 12 mmBreite: 7 mm

Hohlkammer: keineMaterial: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

# Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

#### Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,13 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 30.11.2025** 

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817047101

Farbe: Weiß
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 5 mm

Montageart:Zum EinnutenMaterial:CEGRANMaße:12 x 7 mm

Selbstklebend: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link