Bootsscheuerleistenprofil | Höhe: 29 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: SP0448)



Beschreibung:

Die **Bootsscheuerleistenprofil SP0448 in der Farbe Schwarz** für Boote verhindert, dass Dellen und Kratzer durch das Anlegen Ihres Bootes entstehen. Das Gummiprofil besteht aus einer abriebfesten Gummi-Mischung, welche gegen äußere Einflüsse, wie z. B. Salzwasser und Sonnenlicht sehr beständig ist.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 29 mm
- Breite: 39 mm
- Klemmbereich: 10/15 mm

Unsere Bootsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 29,37 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 11.07.2025

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817112212