Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 16 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0367)



Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0367 in der Farbe Grau** wird typischerweise in Haus- und Innenturen mit Stahlzargen eingesetzt. Die Dichtung gewahrleistet einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tur, wenn sie in die dafur vorgesehene Nut eingefugt wird. Daruber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihren Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 16 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zusatzliche Anmerkung: Als zusatzlichen Schutz schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sachte, bevor Sie die Dichtung einfugen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,59 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057698
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	3
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	16 x 19 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH