


Schall-Ex Slide L-24/20 WS Absenkabdichtung für Sc ... (Artikelnummer: BW0444)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide L-24/20 WS Absenkabdichtung BW0444** von Athmer ist eine automatische Türabdichtung. Sie wird bei Schiebetüren mit Verriegelung benutzt. Diese Absenkabdichtung hilft Zugluft zu stoppen und sorgt dafür, dass keine warme Luft mehr aus dem Raum entweichen kann. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldämmwert und besitzt eine integrierte Zuhaltung.

Technische Daten zur Absenkabdichtung

- Lieferlänge: 708 mm (für 735 mm Normtür)
- Höhe: 24 mm
- Breite: 20 mm
- Nutmaß: 24 mm breit x 20 mm tief
- Befestigung: zum Einfräsen und anschließend zum Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkabdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Für die Dichtung ist es nötig eine Nut in die Tür zu fräsen. Anschließend wird die Absenkabdichtung von unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt.

Ihr Preis: 73,80 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code:	4052817102886
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	24 mm
Einbauart:	Zum Einfräsen
Material:	Aluminium
Länge:	708 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhöhe bis:	16 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Türart:	Schiebetür
Kürzbar um:	150 mm
Für	Ja
Feuerschutztüren:	

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

