


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Anschlagdichtung für seitlichen Anschlag | 14 mm ... (Artikelnummer: F1617)



# Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F1617 in der Farbe Braun wird für Kunststoffoder Alufenster mit einem seitlichen Anschlag verwendet. Im
Fensterflügel verhindert sie das Eindringen von Zugluft und im
Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit. Dort angebracht, erhöht
sie auch erheblich die Lärmschutzwerte Ihrer Fenster. Aufgrund des
verwendeten Materials, weist die Dichtung auch noch nach Jahren der
Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben
Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die
Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der
Wärmedämmung.

### **Details zur Dichtung**

Farbe: BraunHöhe: 14 mmBreite: 10 mmHohlkammer: 1Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie alle umweltfreundlichen Lacke sind für die Verwendung mit der Dichtung freigegeben
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Die Erfüllung unseres Nachhaltigkeitsversprechens wird durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, sichergestellt.

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben.

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Unsere Anschlagdichtungen lassen sich hanz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,40 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817030202

Farbe: Braun Nutbreite in mm: 4,5 mm

Hohlkammern: 1

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 8 x 13 Selbstklebend: 0 Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

