


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 16 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0034)



## Beschreibung:

Die Kühlschrankdichtung KUE0034 in der Farbe Grau ist ein Schraubprofil, das zum abdichten von verschiedenen Kühlschränken genutzt werden kann. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und somit der Kühlschrank deutlich mehr Energie verbraucht und die Schimmelbildung stark begünstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgeborten Stellen im Kühlschrank.

### **Details zum Dichtungsprofil**

Höhe: 16 mmBreite: 19 mmHohlkammer: 1

· Befestigung: Schraubprofil

Material: EPDMOhne Magnet

Beachten Sie: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage stellen im Sinne des §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) keine Bedarfsgegenstände dar, da sie bei bestimmungsmäßen Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

# Unsere Kühlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend sorgsam abziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.
- 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.

3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 10,71 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817041086

Farbe: Grau Hohlkammern:

Einbauart: Ohne Magnet

Material: **EPDM Profilart:** Schraubprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Hohlkammern ohne Magnetkammer: 1

Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 19 Höhe in mm: 16

### Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

