Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu | 15 ... (Artikelnummer: F1493)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1493 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und glattem Fu wird zwischen dem Fensterflugel und Fensterrahmen angebracht um das Eindringen von kalter Auenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwarme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flugel am Fensteranschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Tipp: Nur Meterware reicht nicht, um Ihr Fenster oder Ihre Ture abzudichten. Sie benotigen entweder einen kompletten Dichtungsrahmen oder vier spezielle Eckteile. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoenden mussen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E1493.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 7,8 mm
- Breite: 13,7 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu, um sicherzustellen, dass Sie fur Ihr Vorhaben genugend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor der Einrichtung, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,82 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029237
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	10 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	7,8 x 13,7 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein