


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Feuerschutzdichtung für Schwarze S2, S20, S21 un ... (Artikelnummer: SP5697)



# Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5697 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtprofil, welches sich für DMW Feuerschutztüren der Typen Schwarze S2, S20, S21 und D25 eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften kann sie in Feuer- und Brandschutztüren montiert werden.

Die Preise sind Paketpreise und 6,5 m sind in einem Paket.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 17 mm
Breite: 11 mm
Hohlkammer: 1
Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

#### Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: 140 (0) 80 2175 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmögliches Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 94,58 € pro Pack

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 07.12.2025** 

Verpackungseinheit: Pack

EAN/GTIN Code: 4052817065525

Farbe: Schwarz

Hohlkammern:

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 17 x 11 mm

Für Brandschutztüren: Ja

Hersteller: DMW Schwarze

Für Feuerschutztüren: Ja

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

