

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Klebedichtung für Türen und Fenster | 12 mm Bre ... (Artikelnummer: BKL0015)



## Beschreibung:

Die Klebedichtung BKL0015 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser Dichtung können Sie sämtliche Fenster und Türen abdichten und somit verhindern, dass kalte Außenluft eindringt. Zudem verhindert sie das entweichen von Raumwärme.

#### **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 6 mm
Breite: 12 mm
Hohlkammer: 1
Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir schneiden kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge ab, wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

# Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett

#### Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Talofon: 149 (0) 89 2175 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

und andere Rückstände zu entfernen.

- **2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
- **3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, behutsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- **4. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Praktischer Tipp:** Während des Entfernens der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht gemeinsam mit der Folie abziehen.

**Ihr Preis:** 4,87 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 25.10.2025** 

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817002384

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 10 mm
Falzbreite in mm: 12 mm

Hohlkammern:

Montageart: Zum Aufkleben

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Maße:** 6 x 12 mm

Selbstklebend: 1

Hersteller: Deventer Profile GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 3-5

Niederlassungen

**Filiale München** Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

