


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

### Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F3521)



# Beschreibung:

Die Holzzargendichtung F3521 in der Farbe Grau ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden. Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

### **Details zur Dichtung**

Farbe: Grau
Höhe: 12,3 mm
Breite: 13,5 mm
Falzbreite: 12 mm
Nutbreite: 3 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für eine sichere Verwendung.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 6,05 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 07.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817073490

Farbe: Grau
Nutbreite in mm: 3 mm
Falzbreite in mm: 12 mm
Hohlkammern: 2

Montageart:Zum EinnutenMaterial:CEGRANMaße:12 x 13,5 mm

Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hubhöhe bis: 0 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 7
Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 0 mm

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

