Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: BL0122)

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung BL0122 in der Farbe Grau** ist für Türkonstruktionen mit ungünstigem Drehpunkt bzw. stumpf einschlagender Tür. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Dichtung ausgeglichen. Besonders effektiv ist sie um Zugluft und Kälte abzuhalten und auch die Schließgeräusche von Türen können deutlich vermindert werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 13 mm
- Breite: 13 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Unsere nachhaltige Unternehmensstrategie zeigt sich in der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Wir geben Ihnen kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung bei jedem Einkauf.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,13 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817082485
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	13 x 13 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	13

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link