

## Kuhlschranksdichtung Meterware | Hohe: 35 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0037)



### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschranksdichtung KUE0037 in der Farbe Schwarz** ist ein Schraubprofil, welches zum Abdichten von verschiedenen Kuhlschranks verwendet werden kann. Mit dieser hochwertigen Dichtung zum anschrauben, schützen Sie Ihren Kuhlschranks vor dem ungewollten Eindringen von warmer Luft. Bei porösen Kuhlschranksdichtungen kann dieser Schutz nicht gewährleistet werden und die Chancen auf einen erhöhten Stromverbrauch steigt. Zudem begünstigt die dabei ebenfalls eindringende Feuchtigkeit, die Bildung von gefährlichem Schimmel. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgebohrten Stellen im Kuhlschranks.

### Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 35 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet

**Anmerkung:** Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage fallen gemäß 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandesgesetzes (LMBG) nicht unter die Kategorie Bedarfsgegenstände, da sie bei ordnungsgemäßer Verwendung, nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt treten.

### Unsere Kuhlschranksdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und das Dichtungsprofil anschließend

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kuhlsschranks sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

**3. Schritt:** Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 14,98 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817041116

**Farbe:** Schwarz

**Einbauart:** Ohne Magnet

**Material:** EPDM

**Profilart:** Schraubprofil

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

**Bauform:** Als Laufmeter

**Breite in mm:** 25

**Hohe in mm:** 35

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

