Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F0347)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0347 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu, eignet sich fur Fenster und Turen mit flacher Nut und verhindert dort das Eindringen von kalter Auenluft. Um zu verhindern, dass Heizwarme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flugelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine besondere Formstabilitat auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 4,9 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- **REACH Konform**
- **100% Recyclingfahig**
- **Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien**
- **Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit**
- **Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken**
- **Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei**

Ein wichtiger Hinweis: Fur eine sichere Verwendung fugen wir bei jeder Dichtung kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

hinzu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu saubern. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817018965
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	4,9 x 7 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein