


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Befestigungsschiene mit Anpressdichtung | 2000 m ... (Artikelnummer: SP0094)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Befestigungsschiene mit Anpressdichtung SP0094 in der Farbe Weiß ist zum nachträglichen annageln am Fenster- oder Türrahmen geeignet.

Es bietet die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Ganz ohne fräsen oder kleben. Die Dichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer eindringen oder Heizwärme entweichen kann.

Zur Befestigung der Schiene können Sie bei uns passende Nägel SP0039 separat dazu zu kaufen.

Details zur Dichtung

Dichtungsbreite: 5 mm
Dichtungshöhe: 16 mm
Material: Kunststoff
Länge: 2000 mm
Befestigung: nageln
Farbe: Weiß

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
- 4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

Ihr Preis: 9,73 € pro Stange

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817044940

Farbe: Weiß
Falzbreite in mm: 5 mm
Material: Kunststoff
Maße: 16 x 5 mm

Selbstklebend: 0

Länge: 2000 mm Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 5

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



