


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 8,7 mm | F ... (Artikelnummer: KUE0027)



## Beschreibung:

#### Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Kühlschrankdichtung KUE0027 in der Farbe Grau ist ein Schraubprofil, das zum abdichten von verschiedenen Kühlschränken genutzt werden kann. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da so die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und der Kühlschrank nun deutlich mehr Energie verbraucht um die Temperatur auszugleichen. Zudem wird die Schimmelbildung dadurch stark begünstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgeborten Stellen im Kühlschrank.

## **Details zum Dichtungsprofil**

Höhe: 8,7 mmBreite: 24,5 mmHohlkammer: 1

• Befestigung: Schraubprofil

Material: EPDMOhne Magnet

Anmerkung: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten gemäß §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie im regulären Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

# Unsere Kühlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und das Dichtungsgummi anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kühlschrankes

### Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Talofon: 149 (0) 89 2175 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

- 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.
- 3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 9,38 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 16.10.2025** 

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817041017

Farbe: Grau Hohlkammern:

Einbauart: Ohne Magnet

Material: EPDM

Profilart: Schraubprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Hohlkammern ohne Magnetkammer: 1

Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 24 Höhe in mm: 9

### Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0

Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144

12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

