

Kuhlschranksdichtung Meterware | Hohe: 8,7 mm | F ... (Artikelnummer: KUE0027)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschranksdichtung KUE0027 in der Farbe Grau** ist ein Schraubprofil, das zum abdichten von verschiedenen Kuhlschranksen genutzt werden kann. Porose oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da so die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und der Kuhlschranks nun deutlich mehr Energie verbraucht um die Temperatur auszugleichen. Zudem wird die Schimmelbildung dadurch stark begünstigt. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgebohrten Stellen im Kuhlschranks.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 8,7 mm
- Breite: 24,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet

Anmerkung: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten gema 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie im regulären Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Unsere Kuhlschranksdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und das Dichtungsgummi anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kuhlschranks

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 13,88 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817041017
Farbe:	Grau
Hohlkammern:	1
Einbauart:	Ohne Magnet
Material:	EPDM
Profilart:	Schraubprofil
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Hohlkammern ohne Magnetkammer:	1
Bauform:	Als Laufmeter
Breite in mm:	24
Hohe in mm:	9

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

