

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 11 m ... (Artikelnummer: SP5520)



# Beschreibung:

Die Mitteldichtung SP5520 in der Farbe Schwarz ist eine Sonderdichtung, welche verhindert, dass Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern eindringt. Schwitzende Fensterrahmen oder Flügel können im Winter festfrieren, während sich bei feuchtwarmen Temperaturen gefährlicher Schimmel bildet. Beides lässt sich ganz einfach durch den Einbau einer Mitteldichtung verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. So bestimmt eine richtig gewählte Mitteldichtung auch maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Fenster und Türen. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

### **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 11 mm
Breite: 12 mm
Hohlkammer: 0
Material: CEGRAN®

#### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Einfache Montage
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Jeder Dichtungskauf beinhaltet eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve, damit Sie immer genug Material erhalten.

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: 140 (0) 80 2175 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,13 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817053447

Farbe: Schwarz

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 11 x 12 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 6

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link