Klebedichtung fur Turen und Fenster | 8,5 mm Br ... (Artikelnummer: BKL0024)



Beschreibung:

Die **Klebedichtung BKL0024 in der Farbe Wei** ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Turen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser Dichtung konnen Sie samtliche Fenster und Turen abdichten und somit verhindern, dass kalte Auenluft eindringt. Zudem verhindert sie das entweichen von Warme.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 8,5 mm
- Breite: 9,3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Wir stellen sicher, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zuschneiden.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Putzen Sie die Flache an Turen und Fenstern sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch uber die Flache, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewunschte Stelle an und kurzen Sie diese anschlieend auf das gewunschte Ma ab.
3. Schritt: Nun konnen Sie die Schutzfolie, die uber dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Tipp zur Verarbeitung: Lassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung beim Abziehen der Schutzfolie intakt und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

Ihr Preis: 4,83 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817002476
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	8,5 x 9,3 mm
Selbstklebend:	1
Hersteller:	Deventer Profile GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	3-8
Form:	Omega-Profil