

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Klebedichtung mit I-Profil | Spaltbreite: 1 – 4 ... (Artikelnummer: B0011)



# Beschreibung:

Die Klebedichtung B0011 in der Farbe Braun ist ein selbstklebendes Dichtungsband aus PVC-Schaum und Polypropylen. Dieses I-Profil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial für Fenster und Türen. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

Verpackungseinheit: 7,5 m pro SB-Pack.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: BraunHöhe: 4 mmBreite: 9 mm

Spaltbreite: 1 – 4 mm
Hohlkammer: 0
Material: Polypropylen

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Sowohl umweltfreundliche Lacke als auch wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sind mit der Dichtung verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusätzliches Dichtungsmaterial von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- **2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
- **3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- **4. Schritt:** Damit der dichtende Gummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Verarbeitungsempfehlung: Belassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung, während Sie die Schutzfolie abziehen, und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

**Ihr Preis:** 8,89 € pro SB

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.12.2025

Verpackungseinheit: SB

**EAN/GTIN Code:** 4052817002032

Farbe: Braun Falzbreite in mm: 9 mm

Montageart:Zum AufklebenMaterial:PolypropylenMaße:4 x 9 mm

Selbstklebend: 1

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 4
Form: I-Profil

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-56 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

