


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Verglasungsdichtung für Fenster | 18 mm Höhe | F ... (Artikelnummer: F3442)



# Beschreibung:

Die Verglasungsdichtung F3442 in der Farbe Schwarz eignet sich für Fenster und bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Gerade als Trockenverglasung für den Spalt zwischen Glas und Glasleiste eignet sich diese Dichtung. Dort verhindert sie zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch eine passende Verglasungsdichtung kann kein Schmutz in die Wohnung eindringen, Feuchtigkeit bleibt draußen und auch die Schlagregendichtheit wird gewährleistet.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 18 mm
Breite: 10 mm
Hohlkammer: 3
Material: CEGRAN®

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, damit Sie genug Material haben.

# Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,56 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817069233

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 10 mm

Hohlkammern: 3

Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN
Maße: 18 x 10 mm

Selbstklebend: 0 Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 10

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

