# Anschlagdichtung mit Lippe | 7 mm Hohe | Farbe: ... (Artikelnummer: BL0570)




## Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung BL0570 in der Farbe Wei** mit Lippe ist zur Montage in Holzfenster geeignet. Wird sie im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflugels eingezogen, bringt diese Dichtung deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschlage, Schwitzen der Rahmen und der Flugel, was bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung fuhrt. Zudem haben Lippendichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 6,5 mm
- Breite: 11,5 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit: wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Zur Information fur Sie:** Sie erhalten bei jedem Dichtungskauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Lange als Zugabe.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Putzen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817005873 |
| **Farbe:** | Wei |
| **Nutbreite in mm:** | 3 mm |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 6,5 x 11,5 mm |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**