Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F0434)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0434 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu wird im Blendrahmen oder im Flugel am Anschlag des Fensters montiert. Sie eignet sich fur flache Nuten und verhindert das Eindringen von kalter Auenluft. Zudem halt diese Dichtung, die Heizwarme im Raum und lasst sie nicht entweichen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 9,9 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass das Material ausreicht um Ihre entsprechenden Elemente abzudichten.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder

anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,56 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 12.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817019771
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	8 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	9,9 x 9 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein