

Holzzargendichtung für Haustüren | 3 mm Nutbreit ... (Artikelnummer: F0495)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0495 in der Farbe Weiß** mit Tannenbaumfuß kann zum Abdichten und Dämmen von Holzleisten genutzt werden. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Schlauchdichtung, können Schließergeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Holzzargendichtungen können einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Wärmedämmung einnehmen.

Details zur Dichtung

- Höhe: 12 mm
- Breite: 6 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Farbe: Weiß
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Durch die Schaffung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, verfolgen wir aktiv Nachhaltigkeit.
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Als zusätzlichen Service schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für Sie hinzu.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,13 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817020333
Farbe: Weiß
Nutbreite in mm: 3 mm
Hohlkammern: 1
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße: 6,5 x 12
Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Fußform: Tannenbaum
Außendurchmesser: 6,5
Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

