


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Feuerschutzdichtung für Westag und Getalit Stahl ... (Artikelnummer: SP5698)



## Beschreibung:

Die Stahlzargendichtung SP5698 in der Farbe Schwarz ist ein Dichtprofil mit Ausreißsteg, welches sich für Stahlzargen an Feuer- und Rauchschutztüren von Westag und Getalit eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften kann sie zum Brand-, Rauchschutz- und Schallschutz montiert werden.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 25 mm
Breite: 14 mm
Hohlkammer: 6
Material: TPE
Geeignet für: T30

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zur Information für Sie:** Die Dichtung hat eine Länge von 5,5 m pro Einheit.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in die Nut stecken.
- 3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 50,50 € pro Pack

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 14.12.2025** 

Verpackungseinheit: Pack

**EAN/GTIN Code:** 4052817065549

Farbe: Schwarz

Hohlkammern: 6

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Maße:** 25 x 14 mm

Für Brandschutztüren: Ja

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Ja

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



