


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Anschlagdichtung für Fenster mit seitlichem Ansc ... (Artikelnummer: F2161)



Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F2161 in der Farbe Schwarz für einen seitlichen Anschlag, wird an Fenstern und Türen montiert um das Eindringen von kalter Außenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Tipp: Für eine dichte Abdichtung Ihres Fensters oder Ihrer Tür reicht Meterware allein nicht. Sie brauchen entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier spezielle Eckteile. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoßenden müssen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die **Ecke E2161**.

Details zur Dichtung

Farbe: SchwarzHöhe: 20 mmBreite: 10 mmHohlkammer: 2Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Zu Ihrer Information: Wir fügen bei jeder von Ihnen gekauften Dichtung einen kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,96 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817034040

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 10 mm
Hohlkammern: 2

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 20 x 10 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link