


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bürstendichtung für Türen | Bürstenhöhe: 28 mm | ... (Artikelnummer: IBS9036100)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Bürstendichtung IBS9036100 in Alu-werkblank ist ein Winkelprofil aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Unter anderem eignen sie sich auch für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.

Details zur Dichtung

• Farbe: Alu-werkblank

• Befestigung: von unten anschrauben

 Gesamthöhe: 36 mm Gesamtbreite: 36 mm • Bürstenhöhe: 28 mm • Länge: 1000 mm

Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

• Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft

Verhindert das Eindringen von Schädlingen

Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 20,44 € pro Stange

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.12.2025

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817039496

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Farbe: Alu-werkblank
Montageart: Zum Aufschrauben

Material: Hart-PP (Hart-Polypropylen)

Maße: 36 x 36 mm

Selbstklebend: 0

Länge: 1000 mm Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 28
Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 36 mm

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

