

## Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F3554)



### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3554 in der Farbe Beige** mit 12 mm Falzbreite, kann zum Abdichten von Innentüren und Haustüren verwendet werden. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Dichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreisteg aber auch jederzeit entfernen, um den zusätzlichen Anschlag zu verringern. Besonders effektiv sind sie um Zugluft und Kalte abzuhalten und auch die Schliegerausche von Türen können deutlich vermindert werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Höhe: 13,2 mm
- Breite: 11,1 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Wir verfolgen einen nachhaltigen Ansatz, indem wir Produkte entwerfen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Als Auskunft für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,25 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817075265
<b>Farbe:</b>	Beige
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	12 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	13,2 x 11,1 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	7

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

