


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: BL0542)



## Beschreibung:

Die Flügelfalzdichtung BL0542 in der Farbe Schwarz kann in den Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen eingesetzt werden. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Türblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schließgeräusche. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

## **Details zur Dichtung**

• Farbe: Schwarz • Höhe: 12,5 mm • Breite: 8,5 mm • Falzhöhe: 8 mm Nutbreite: 4 mm Hohlkammer: 1 Material: CEGRAN®

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- · Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- REACH Konform

Zur Information für Sie: Wir fügen jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,00 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817005750

Farbe: Schwarz Nutbreite in mm: 4 mm Falzbreite in mm: 8 mm Hohlkammern:

Zum Einnuten Montageart: Material: **CEGRAN** Maße: 12.5 x 8.5 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 8

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50



Produkt-Link

